Технические характеристики термостатов суховоздушных с охлаждением по технологии Пелтье (серия IPP) и компрессорным охлаждением (серия ICP), Memmert (Германия)

13.11.2010

Модели	**IPP200**	**IPP300**	**IPP400/ICP400**	**IPP500/ICP500**
Объем камеры	32 л	39 л	53 л	108 л
Количество полок	3	3	4	5
Диапазон температур	от 5 °C до 70 °C		от 5 °C до 70 °C/от 0 °C до 60 °C	
Дискретность задания температуры	0,1 °C			
Отклонение температуры во времени	± 0,1 °C			
Однородность распределения температуры от 10 до 37 °C	± 0,4 °C		± 0,4 °C / ± 0,3 °C	
Размеры камеры				
Ширина, мм	400	480	400	560
Глубина, мм	250	250	330	400
Высота, мм	320	320	400	480
Габариты				
Ширина, мм	550	630	550/558	710/718
Глубина, мм	400	400	480/486	550/556
Высота, мм	600	600	680/967	760/1047
Мощность (при нагреве и охлаждении), Вт	125	125	175/500	350/500

Масса, кг	33	36	43 / 68	62 / 87

Модели	**ICP600**	**ICP700**	**IPP800/ICP800**
Объем камеры	256 л	416 л	749 л
Количество полок	7	9	14
Диапазон температур	от -12 °C до 60 °C		от 5 °C до 70 °C/от -12 °C до 60 °C
Дискретность задания температуры	0,1 °C		
Отклонение температуры во времени	± 0,1 °C		
Однородность распределения температуры от 10 до 37 °C	± 0,3 °C		± 0,4 °C / ± 0,3 °C
Размеры камеры			
Ширина, мм	800	1040	1040
Глубина, мм	500	500	600
Высота, мм	640	800	1200
Габариты			
Ширина, мм	958	1198	1320/1440
Глубина, мм	656	656	1000/1000
Высота, мм	1335	1495	1840/2000
Мощность (при нагреве и охлаждении), Вт	700	750	1050/1200
Масса, кг	144	178	218/227